- Plattenbelag auf Abstandhalter - Rieselschutzlage - Wärmedämmung 1- lagig mit Stufenfalz nachweislich feuchte beständig (zB.XPS) - COVERIT NOVOproof EPDM Plane DA-P 1,5 mm - Trenn- bzw. Schutzlage - Stahlbetondecke

Die Anforderungen laut Flachdachrichtlinie und DIN 18531 sind zu berücksichtigen

PLANINHALT:

Umkehrdach - Stahlbeton Plattenbelag auf Abstandhalter Plane lose verlegt

Die oben dargestellte Detailzeichnung bezieht sich auf eine Regelkonstruktion, d.h. sie ist zu überprüfen, objektgebunden anzupassen, abzustimmen und gegehenfalls zu erganzen.
Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund der Erfahrungen und Normen ausgearbeitet.
Eine Verbindlichkeit kam hieraus nicht abgeletet werden. Technische Anderungen sind vorbehalten.
Die vorliegende Detailzeichnung verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit.
Jode Haftung von COVERIF bei leichter Fahrlässigkeit sowie für Beratung ohen anchfolgende Namenlieferung von COVERIF und gegenüber Dritten (andere als COVERIT-Vertragspartner) ist ausgeschlossen. Werkeif muß Löfersma von COVERIF erfolzt sasselischie in des allemense Lifes-E sähloger und Gewender und Grüffen der Verkeif muß Löfersma von COVERIF erfolzt sasselischie in des allemense Lifes-E sähloger und Gewenders von COVERIF.

Es gilt österreichisches Recht (ohne UN Kaufrecht). Gerichtsstand ist Wels.



MASSSTAB:	ERSTELLT:	BLATT NR.:	DETAIL NR.:	GEZEICHNET:
1:1	Oktober/2021	11	11	AP